

SEKOCENBUD®

ZESZYT 28/2017 (1724) II KWARTAŁ 2017 R.

BIULETYN

CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH

BRR

ERRATA

w pozycjach od 1101 do 1120 pominięto jednostkę miary

jest

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jedn. miary	Cena jednostkowa roboty w zł					Zmiany % do:	
				Cj min	Cj max	Cj śred.	Cjwu	w tym wartość materiałów Mnj	pop. kw.	IV kw. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KNR 9-32 0201 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości, o grubości:										
1101	0201-0100	- 24 cm		138,52	167,60	152,90	168,19	62,76	2,1	-
1102	0201-0200	- 36,5 cm		199,85	242,03	220,66	242,73	94,42	2,2	-
1103	0201-0300	- 49 cm		267,90	324,69	296,00	325,60	127,36	2,2	-
1104	0201-0400	- 60 cm		325,83	395,23	360,18	396,20	156,18	2,2	-
1105	0201-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm		61,90	75,81	68,83	75,71	29,11	2,0	-
KNR 9-32 0202 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego, o grubości:										
1106	0202-0100	- 24 cm		211,58	262,24	233,12	256,43	66,17	1,6	-
1107	0202-0200	- 36,5 cm		304,40	377,94	335,33	368,86	98,26	1,7	-
1108	0202-0300	- 49 cm		408,14	507,21	450,03	495,03	133,61	1,7	-
1109	0202-0400	- 60 cm		496,07	617,17	547,26	601,99	164,14	1,7	-
1110	0202-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm		96,56	121,26	107,37	118,11	33,39	1,5	-
KNR 9-32 0203 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grubości:										
1111	0203-0100	- 24 cm		79,96	98,25	87,77	96,55	25,62	-6,1	-
1112	0203-0200	- 36,5 cm		114,58	141,34	125,90	138,49	38,01	-6,5	-
1113	0203-0300	- 49 cm		153,58	189,58	168,91	185,80	51,89	-6,7	-
1114	0203-0400	- 60 cm		186,55	230,63	205,25	225,78	63,35	-6,8	-
1115	0203-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm		34,34	42,95	38,00	41,80	11,67	-6,2	-
KNR 9-32 0204 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grubości:										
1116	0204-0100	- 24 cm		145,17	172,10	160,09	176,10	91,23	-1,0	-
1117	0204-0200	- 36,5 cm		211,23	251,04	233,15	256,47	134,52	-1,0	-
1118	0204-0300	- 49 cm		279,64	332,48	308,74	339,61	178,29	-1,0	-
1119	0204-0400	- 60 cm		342,23	407,07	378,01	415,81	220,00	-1,0	-
1120	0204-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm		58,54	70,71	64,84	71,32	34,47	-1,0	-

powinno być

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jedn. miary	Cena jednostkowa roboty w zł					Zmiany % do:	
				Cj min	Cj max	Cj śred.	Cjwu	w tym wartość materiałów Mnj	pop. kw.	IV kw. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KNR 9-32 0201 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murach z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości, o grubości:										
1101	0201-0100	- 24 cm	m	138,52	167,60	152,90	168,19	62,76	2,1	-
1102	0201-0200	- 36,5 cm	m	199,85	242,03	220,66	242,73	94,42	2,2	-
1103	0201-0300	- 49 cm	m	267,90	324,69	296,00	325,60	127,36	2,2	-
1104	0201-0400	- 60 cm	m	325,83	395,23	360,18	396,20	156,18	2,2	-
1105	0201-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm	m	61,90	75,81	68,83	75,71	29,11	2,0	-
KNR 9-32 0202 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z wtrąceniami z kamienia polnego, o grubości:										
1106	0202-0100	- 24 cm	m	211,58	262,24	233,12	256,43	66,17	1,6	-
1107	0202-0200	- 36,5 cm	m	304,40	377,94	335,33	368,86	98,26	1,7	-
1108	0202-0300	- 49 cm	m	408,14	507,21	450,03	495,03	133,61	1,7	-
1109	0202-0400	- 60 cm	m	496,07	617,17	547,26	601,99	164,14	1,7	-
1110	0202-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm	m	96,56	121,26	107,37	118,11	33,39	1,5	-
KNR 9-32 0203 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grubości:										
1111	0203-0100	- 24 cm	m	79,96	98,25	87,77	96,55	25,62	-6,1	-
1112	0203-0200	- 36,5 cm	m	114,58	141,34	125,90	138,49	38,01	-6,5	-
1113	0203-0300	- 49 cm	m	153,58	189,58	168,91	185,80	51,89	-6,7	-
1114	0203-0400	- 60 cm	m	186,55	230,63	205,25	225,78	63,35	-6,8	-
1115	0203-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm	m	34,34	42,95	38,00	41,80	11,67	-6,2	-
KNR 9-32 0204 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej z użyciem preparatu Remmers Kiesol IK w murze z cegły lub kamienia o normalnej twardości, o grubości:										
1116	0204-0100	- 24 cm	m	145,17	172,10	160,09	176,10	91,23	-1,0	-
1117	0204-0200	- 36,5 cm	m	211,23	251,04	233,15	256,47	134,52	-1,0	-
1118	0204-0300	- 49 cm	m	279,64	332,48	308,74	339,61	178,29	-1,0	-
1119	0204-0400	- 60 cm	m	342,23	407,07	378,01	415,81	220,00	-1,0	-
1120	0204-0500	- dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm	m	58,54	70,71	64,84	71,32	34,47	-1,0	-